



Nova oferta balizagem aérea* Mais completa, mais competitiva!

Principais vantagens:

- Funciona em todos os tipos de guas: distribuidoras e eleváveis.
- Facilidade de instalação.
- Autonomia: 48 horas para balizagem noturna/12 horas para balizagem diurna.
- Um único painel de controlo de dupla voltagem 230/400V para todos os tipos de luzes (BI/MI para a noite e MI para o dia).
- Baixo consumo (tecnologia LED).
- Estanquicidade IP66.

Nossa oferta padrão:

		Noite	Dia
Altura total grua	H < 45 m	Intensidade baixa <ul style="list-style-type: none"> ▪ Monobloco sobremoldado com 3 luzes LED de 32 Cd. ▪ Ligação por cabo moldado, sem risco de corrosão. ▪ Caixa de controlo com célula fotoelétrica integrada. 	Intensidade média 
	45m < H < 150 m	Intensidade média <ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 luz de intensidade média de 2000 Cd. ▪ Taxa de intermitência regulável: <ul style="list-style-type: none"> • Tipo B: 20 a 60 flashes por minuto, • Tipo C: ignição fixa. ▪ Módulo GPS integral para comutação dia/noite. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 farol de intensidade média com 6 focos LED bicolores: <ul style="list-style-type: none"> • (tipo A), • Noite: vermelho 2000 Cd (tipo B e C). ▪ Módulo GPS integral para comutação dia/noite.
		H > 150 m : Luz de intensidade alta, consulte-nos.	

Para qualquer outro pedido, contacte-nos. Apresentaremos uma proposta à sua medida.

Todos os nossos sistemas são oferecidos com armário de segurança, suportes, cablagem e acessórios necessários para a instalação. A tensão de alimentação é de 48 VCC.

* As nossas balizagens aéreas cumprem os requisitos da OACI e da FAA. A aprovação do sistema pela autoridade da aviação civil local continua a ser da responsabilidade do cliente.

Para determinar as referências a encomendar, digitalize ou clique para aceder ao serviço de assistência online:

Ou consulte o seu representante habitual Potain.

