



## Offerta di ingrassatori automatici

Allunga la vita delle tue ralle di rotazione con un ingrassaggio efficace.

Potain offre una gamma di ingrassatori con le seguenti caratteristiche comuni:

- Ingrassaggio di almeno 3 mesi,
- Pressione di 6 bar,
- Possibilità di montaggio su altri punti di ingrassaggio.

**Raccordi di riduzioni:** M10x100 - Q-75375-51 / M10x150 - V-75375-56  
M8x125 - W-75375-57 / a gomito X-75375-58

### Per gamma GME e GMA:

Ingrassatore completo: **J-01458-97** (fornito con cartuccia da 120 cm<sup>3</sup>)

- Programmazione da schermo LCD.
- LED con indicatori del ciclo di ingrassaggio, cartuccia vuota, pressione troppo alta.
- Sistema di trasmissione riutilizzabile.



### Ricariche (fornite con le batterie):



120 cm<sup>3</sup>: Q-62505-40 (3 mesi),  
250 cm<sup>3</sup>: H-62505-56 \* (6 mesi).

\* Richiede l'uso di un raccordo rinforzato **K-01458-98**

### Ingrassatore completo per freddo estremo: **84116687**

fornito con cartuccia da 120 cm<sup>3</sup>: **84116686**

Ingrassatore e cartuccia vengono forniti senza batteria.

*Attenzione, questo ingrassatore non è compatibile con l'ingrassatore J-01458-97*



### Solo per gamma GME:

Ingrassatore chimico da 125 cm<sup>3</sup> senza batteria: **84031284**

- Regolazione della durata tramite interruttore, utilizzo semplificato.
- Sistema compatto.



**Dota anche le tue vecchie GMA (HD / GTMR) con il kit di adattamento N-51458-02**

(ingrassatore automatico J-01458-97 e raccordi non inclusi)

Offriamo anche un sistema di grassaggio motorizzato, vedi il nostro SPN